


Accessoires Plastepur®

Accessoires vendus séparément

Gamme de boîtes (regards) :

- avec joints hublots siliconés à lèvres retractables,
- tampon à visser

Détail du joint à lèvres siliconé monté sur boîtes à visser.



SL-RVISIT ajustable sur 5 hauteurs 3 entrées + 1 sortie



Nouveau

Côté entrées

Côté sortie



SL-RR ajustable sur 5 hauteurs 6 sorties



SL-RBOU ajustable sur 5 hauteurs 6 entrées/sorties



SL-RCOL V 1190



SL-RAP 1000

Rehausses boîtes REHR :

- ajustables en hauteur
- à visser

SL-REHR 100, 250, 500, 750



Rehausses cylindriques REHC à visser

- Destinée à laisser accessibles et apparents les tampons de visite des appareils comme le prévoit la réglementation en vigueur. Facilite les vérifications et l'entretien.
- Permet un remblayage maximum au-dessus du fil d'eau en suivant les instructions du livret A23 fourni dans chaque appareil.



SL-REHC 400 ht 200 mm, adaptable sur la majorité des trous d'homme Ø 400 mm



SL-REHC 600/150 ht 150 mm sans tampon

SL-REHC 600/250 sans tampon



SL-REHC 600/300 ht 300 mm sans tampon

SL-REHC 600/250 sans tampon



SL-REHC 600 CR ajustable sur 1 hauteur avec tampon renforcé

1. Boîte de visite RVISIT ajustable sur 5 hauteurs de 450 à 270 mm :
 - trois (3) entrées et une (1) sortie au même niveau
 - tampon plein amovible à visser.

2. Boîte de répartition RR ajustable sur 5 hauteurs de 450 à 270 mm :
 - une (1) entrée haute et six (6) sorties basses au même niveau
 - tampon plein amovible à visser.

3. Boîte de bouclage d'épandage RBOU ajustable sur 5 hauteurs de 450 à 270 mm :
 - six (6) entrées/sorties latérales basses possibles
 - tampon perforé amovible à visser.

4. Boîte de collecte pour filtre à sable drainé vertical SL-RCOLV 1190 :
 - cinq (5) entrées hautes possibles et une (1) sortie basse arrière
 - tampon perforé amovible à visser
 - hauteur ajustable.

5. Boîte d'aération et de prélèvement SL-RAP 1000 :
 - deux (2) entrées hautes possibles et une (1) sortie basse arrière
 - tampon perforé amovible à visser
 - hauteur ajustable.

6. Rehausses ajustables en hauteur et à visser

Descriptif, pose, fonctionnement, entretien et garanties des accessoires : voir notre livret de l'utilisateur A23.

Option : Dispositif sécurité enfants en inox adaptable sur tampon de rehausses REHC 380, REHC 600 CR ou REHC 600/250 + tampon renforcé.



Tampon renforcé pour zones passantes, inclus pour REHC 600 CR, adaptable pour REHC 600/250, et 650/150 et 600/300 (livré séparément).

Type	Article	Poids (Kg)	Diamètre Ø total	Diamètre Ø Entrée (mm)	Diamètre Ø sorties (mm)	Hauteur totale (mm)	Hauteur entrée (mm)	Hauteur sorties (mm)
SL-RVISIT ajustable	voir A23	2,850	320	100-160	110-160	*	20	-
SL-RR ajustable	30197	3,250	320	110	100	*	50	20
SL-RBOU ajustable	30318	2,850	320	100	100	*	20	-
SL-RCOL V 1190	23081	5,900	320	100	100	1130	50	20
SL-RAP 1000	23083	5,000	320	100	100	1000	90	20
SL-REHR 100 Rehausse	30497	0,600	320			100		
SL-REHR 250 Rehausse	10275	1,250	320			250		
SL-REHR 500 Rehausse	10276	2,000	320			500		
SL-REHR 750 Rehausse	30498	2,850	320			750		
SL-REHC 380	11767	2	400			200		
SL-REHC 600/250*	32233	3	600			250		
SL-REHC 600/150*	31369	1,5	600			150		
SL-REHC 600/300*	31370	3	600			300		
Tampon renforcé	30880	10	600					
SL-REHC 600 CR*	30881	13	600					ajustable sur 1 hauteur de 750 à 600

* 5 hauteurs ajustables de 450 à 270 mm

* Sans tampon renforcé

° Avec tampon renforcé

Valeurs approximatives.