



Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	poids en kg	Référence
Pompe pour lubrifiants VISCOMAT ELECTRIQUE	9 l/min	48 x 37 x 27	14	7896
Pompe pour lubrifiants VISCOMAT ELECTRIQUE, compteur digital K400	9 l/min	48 x 37 x 27	14,5	7897

1	Pompe à engrenages auto-amorçante avec by-pass
2	Pistolet simple de distribution avec bec rigide et raccord tournant
3	Flexible de refoulement 1/2", longueur 4 m avec raccords sertis M 1/2"
4	Protection anti-siphonnage
5	Bonde 2"/1" pour le montage de la pompe
6	Flexible d'aspiration longueur 1,6 m avec clapet anti-retour et crépine de pied
7	Câble de raccordement électrique, longueur 2 m et prise murale.
8	Compteur digital K400 avec compteur journalier et totalisateur, précision +/-0,5%



POMPE VISCOMAT 200		
	Ref 7896	Ref 7897
Produits admissibles	Huiles et lubrifiants neufs,	Huiles et lubrifiants neufs
Viscosité max	2 000 cST SAE 140 (produits visqueux).	2 000 cST SAE 140 (produits visqueux).
Débit	9 l/min	9 l/min
Pression maxi	12 bar	12 bar
Hauteur d'aspiration maxi	2,5 m	2,5 m
Tension	230 V	230 V
Intensité	3,8 A	3,8 A
Puissance	550W	550W
Vitesse de rotation maxi	1400 tr/min	1400 tr/min
Indice de protection	IP55	IP55
Niveau sonore	<70dB	<70dB
Temps de cycle maxi	30 min, 2 à 3 min en mode by-pass	30 min, 2 à 3 min en mode by-pass
Capacité fusible	NA	NA
Matériaux employés	Corps de pompe en aluminium moulé sous pression. Engrenages en acier fritté à profil interne au dessin spécial. Joint mécanique sur l'arbre moteur, accessible du côté de la pompe	Corps de pompe en aluminium moulé sous pression. Engrenages en acier fritté à profil interne au dessin spécial. Joint mécanique sur l'arbre moteur, accessible du côté de la pompe
Plage de température d'utilisation	Entre -10° C et +60° C	Entre -10° C et +60° C
Raccord entrée sortie	1" en entrée, 1/2" en sortie	1" en entrée, 1/2" en sortie
Raccordement électrique	2 m avec fiche murale	2 m avec fiche murale
Crépine de fond	Oui	Oui
Clapet anti retour	Oui	Oui
Aspiration	Flexible d'aspiration 1,60 m en PVC nitrile DN 25	Flexible d'aspiration 1,60 m en PVC nitrile DN 25
Refoulement	4 m de flexible 1/2", avec 2 raccords sertis M 1/2"	4 m de flexible 1/2", avec 2 raccords sertis M 1/2"
Compteur	Non	Digital K400, précision +/- 0,5 %
Pistolet	Pistolet simple en aluminium avec bec rigide et raccord tournant	Pistolet simple en aluminium avec bec rigide et raccord tournant