

Access 8000



Informations supplémentaires

Puissance max. (230 V Mono) (kW):	6,6
Puissance max. $\cos\phi = 0,8$ (230V Mono) (kVA):	8,75
Puissance assignée ou continue (COP) (kW):	5,7
Intensité nominale assignée (A):	28,70
Puissance Sonore CEE (LwA):	101
Pression Acoustique - 7 m (dB(A)):	76
Tension Nominale de l'alternateur:	230 V - Monophasé
Type de l'alternateur:	Sans bague ni balais, 2 pôles
Régulation de tension:	Condensateur
Fréquence (Hz):	50
Carburant:	Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir (L):	6,7
Autonomie (3/4 de puissance continue) (hh:mm):	03:10
Démarrage:	Lanceur à retour automatique
Prise monophasée IP44 - 10/16A Schuko:	1
Prise monophasée 230V - 16A CEE:	1
Protection:	Prises protégées par un Disjoncteur Thermique
Sécurité manque d'huile électronique:	de série
Dimensions LxIxH (mm):	875 x 570 x 600
Dimensions emballage LxIxH (mm):	890 x 585 x 620
Poids net à sec (kg):	75
Poids brut emballé (kg):	77
Kit brouette en option:	N/360 (EXLE-N360)