



Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
		a	b	c		
KS-Mobil 90 litres, pompe manuelle simple effet	90	80	40	60	55	8840
KS-Mobil 200 litres, pompe manuelle simple effet	200	80	60	95	77	10025

①	Passage de fourches pour chariot élévateur
②	4 poignées de levage
③	Réservoir simple paroi antidéflagrant et résistant aux chocs
④	Coffre de protection verrouillable en acier
⑤	Autocollants de prévention des risques liés à l'utilisation de l'essence
⑥	Pistolet simple en aluminium
⑦	Pompe manuelle
⑧	Event avec clapet anti-retour
⑨	Jauge de niveau centimétrique
⑩	Soupape de surpression
⑪	Tube de remplissage
⑫	Vanne coupe-circuit
⑬	Ressort anti-pincement du flexible

RÉSERVOIR

Matériaux employés	Acier S235JR
Épaisseur parois	Acier 3 mm
Produits admissibles	Essence et diesel
Densité liquide maxi admissible	1.2 kg / dm ³
Paroi anti-roulis	Non
Charge/densité maximum	1.2 kg / dm ³

POMPE MANUELLE CERTIFIÉE ATEX

Produits admissibles	Essence / diesel
Matériaux employés	Acier
Plage de température d'utilisation	Entre -20° C et +40° C
Flexible de refoulement	1,5 m, DN 19, antistatique
Flexible d'aspiration	Tube d'aspiration
Clapet anti retour	Oui
Crépine	Non
Pistolet	Manuel en aluminium

ENSEMBLE

Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Non
Transportable	Oui
Stockage	Stockage