



Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			poids en kg	Référence
		a	b	c		
KS-Mobil 90 avec pompe manuelle	90	80	40	60	55	8840
KS-Mobil 200 avec pompe manuelle	200	80	60	95	77	10025

①	Passage de fourche pour chariot élévateur
②	4 poignées de levage
③	Réservoir simple paroi antidéflagrant et résistant aux chocs
④	Coffre de protection verrouillable en acier
⑤	Autocollants de prévention des risques liés à l'utilisation de l'essence
⑥	Pistolet simple en aluminium
⑦	Pompe manuelle
⑧	Event avec clapet anti-retour
⑨	Jauge de niveau centimétrique
⑩	Soupape de surpression
⑪	Tube de remplissage
⑫	Vanne coupe-circuit
⑬	Ressort anti-pincement du flexible

RÉSERVOIR

Matériaux employés	Acier S235JR
Épaisseur parois	Acier 3 mm
Produits admissibles	Essence et diesel
Densité liquide maxi admissible	1.2 kg / dm ³
Paroi anti-roulis	Non
POMPE MANUELLE CERTIFIÉE ATEX	
Produits admissibles	Essence / diesel
Matériaux employés	Acier
Plage de température d'utilisation	Entre -20° C et +40° C
Flexibles	
Flexible de refoulement	1,5 m, DN 19, antistatique
Flexible d'aspiration	Tube d'aspiration
Crépine	Non
Vanne coupe circuit	Oui
Pistolet	Manuel en aluminium
Gerbable	Non
Manipulable en charge	Oui
Transportable	Oui
Stockage	Sur rétention