



Désignation	Dimensions en cm			Volume en litres	Poids en kg	Référence
	a	b	c			
Cuves Rectangulaires PE 125l	80	60	45	125	15	10095
Cuves Rectangulaires PE 200l	80	60	59	200	16	10096
Cuves Rectangulaires PE 450l	116	76	73	450	35	10097
Cuves Rectangulaires PE 600l	116	76	102	600	43	10098

Matériaux employés	Polyéthylène moyenne densité
Epaisseur matière	5 mm en moyenne pour les cuves 125 et 200l, 7 mm pour les cuves 450 et 600l
Charge maximum	1 kg/dm ³
Produits admissibles	Eau
Plage de température d'utilisation	De -10°C à + 40°C
Manipulable en charge	Oui au chariot élévateur
Gerbabilité	Oui vide
Stockage	Oui

1	Réservoir monobloc en polyéthylène
2	Couvercle de remplissage vissant S160x7 avec soupape de surpression/ventilation intégrée
3	Orifice de remplissage avec diamètre de passage 140 mm
4	Empreintes pour l'arrimage par sangles pendant le transport
5	Empreintes pour le passage de fourches
6	Poignées de manutention à vide intégrées
7	Plots d'empilage pour le gerbage
8	Cloison anti-vagues pour les versions 450 et 600l