



Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	Poids en kg	Référence
Pompe CEMOBLUEPACK 12 V	35 l/min	36 x 36 x 26	8	90783
Pompe CEMOBLUEPACK 230 V	32 l/min	36 x 36 x 26	10	90784

1	Pompe à membrane auto-amorçante avec by pass intégré
2	Câble électrique longueur 4 m avec pinces croco
3	Interrupteur Marche/Arrêt
4	Flexible d'aspiration DN 20 en EPDM - longueur 1,5m
5	Clapet anti-retour avec crépine
6	Flexible de refoulement DN 19 en EPDM - longueur 6 m
7	Pistolet simple en polypropylène et bec en acier inox (Ø extérieur du bec 19 mm, poids 0,2 kg)
8	Platine en acier inox pour accrochage sur bord de fût ou bardage IBC

CEMOBLUEPACK		
	12 V	230 V
Produits admissibles	AdBlue®, eau, lave-glace, liquide de refroidissement,	AdBlue®, eau, lave-glace, liquide de refroidissement,
Débit	35 l/min	32 l/min
Pression maxi	1,6 bar	1,6 bar
Hauteur d'aspiration maxi	2 m	2 m
Tension	12 V	230 V
Intensité	1,95 A	1,95 A
Puissance	260 W	400 W
Vitesse de rotation maxi	2600 tr/min	1450 tr/min
Indice de protection	IP55	IP55
Niveau sonore	75 dB	75 dB
Temps de cycle maxi	20 min maxi	20 min maxi
Capacité fusible	25 A	NA
Plage de température d'utilisation	Entre -5° C et +40° C	Entre -5° C et +40° C
Raccord entrée sortie	Cannelé 3/4"	Cannelé 3/4"
Raccordement électrique	4 m de câbles électriques et pinces croco	2 m de câbles électriques avec fiche murale
Crépine de fond	Oui	Oui
Clapet anti retour	Oui	Oui
Aspiration	1,5m DN 20 en EPDM	1,5m DN 20 en EPDM
Refoulement	6 m DN 19 en EPDM	6 m DN 19 en EPDM
Compteur	Non	Non
Pistolet	Pistolet manuel avec bec inox	Pistolet manuel avec bec inox