



Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	Poids en kg	Référence
Kit pompe SUB BLUE 12V, pistolet automatique	20	37 x 36 x 19	3	10488
Kit pompe SUB DIESEL 12V, pistolet automatique	20	37 x 36 x 19	3	10489
Kit pompe SUB UNIVERSELLE 12V, pistolet simple	20	37 x 36 x 19	3	10490
Adaptateur/ transformateur 230V/12V pour pompes SUB				10491

①	Pompe submersible 12V auto-amorçante, ultra compacte, permet le passage dans un orifice Ø 56mm
②	Crépine d'aspiration intégrée
③	1,5 de câble électrique avec interrupteur IP44
④	4m de flexible de refoulement DN19 en caoutchouc
⑤	Pistolet automatique
⑥	Pistolet automatique avec raccord cannelé 3/4" pour les versions Blue et Diesel
⑦	Compteur digital en option

POMPE SUBMERSIBLE 12V			
	Kit pompe SUB BLUE 12V, pistolet automatique	Kit pompe SUB DIESEL 12V, pistolet automatique	Kit pompe SUB UNIVERSELLE 12V, pistolet simple
Produits admissibles	Adblue, eau, saumure,	Gasoil, GNR, diesel, fioul,	Gasoil, GNR, diesel, fioul, Adblue, eau, saumure,
Débit	20		
Pression maxi	1,1 bar		
Hauteur d'aspiration maxi	NA		
Tension	12V		
Intensité	17A		
Puissance	220W		
Vitesse de rotation maxi	16800 tr/min		
Indice de protection	IP68		
Niveau sonore	NC		
Temps de cycle maxi	15 min max		
Capacité fusible	NA		
Matériaux employés	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène		
Plage de température d'utilisation	Entre -15°C et +50°C		
Viscosité maxi	NC		
Raccord entrée sortie	Cannelure 3/4"		
Raccordement électrique	1,5m avec fiche 3 broches mâle et interrupteur IP 44		
Crépine de fond	Intrégré dans pompe		
Clapet anti retour	NA		
Aspiration	NA		
Refoulement	4 m DN 19 EPDM	4 m DN 19 caoutchouc	4 m DN 19 caoutchouc
Compteur	En option (version digitale)	En option (version digitale)	En option (version digitale)
Pistolet	Automatique	Automatique	Manuel