



Désignation	Dimensions ext en cm			Epaisseur matière	Volume de rétention	Charge maxi en kg	Poids en kg	Référence
	a	b	c					
Bac EURO-PE sans caillebotis	121	81	33	Bac 6 mm, caillebotis acier 2 mm, caillebotis PE environ 40mm	250		16	8424
Bac EURO-PE avec caillebotis acier galvanisé	121	81	33		224	600	28	8425
Bac EURO-PE avec caillebotis polyéthylène	121	81	34		224	400	25	8426
Bac EURO-PE avec 4 pieds sans caillebotis	121	81	43		250		18	8427
Bac EURO-PE avec 4 pieds avec caillebotis acier galvanisé	121	81	43		224	600	30	8428
Bac EURO-PE avec 4 pieds avec caillebotis polyéthylène	121	81	44		224	400	27	8429
Bac EURO-PE avec 2 patins sans caillebotis	121	81	43		250		20	8430
Bac EURO-PE avec 2 patins avec caillebotis acier galvanisé	121	81	43		224	600	32	8431
Bac EURO-PE avec 2 patins avec caillebotis polyéthylène	121	81	44		224	400	29	8432
Bac EURO-PE mobile avec 2 roulettes pivotantes freinées, 2 roulettes fixes et guidon fixe acier galvanisé sans caillebotis	129	81	104		250		34	8433
Bac EURO-PE mobile avec 2 roulettes pivotantes freinées, 2 roulettes fixes et guidon fixe acier galvanisé avec caillebotis acier galvanisé	129	81	104		224	400	36	8434
Bac EURO-PE mobile avec 2 roulettes pivotantes freinées, 2 roulettes fixes et guidon fixe acier galvanisé avec caillebotis polyéthylène	129	81	104		224	400	42	8435

<b>BACS DE RÉTENTION EURO-PE</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Bac en polyéthylène haute densité, caillebotis en acier galvanisé ou en polyéthylène
<b>Produits admissibles</b>	Selon table compatibilité rétention
<b>Manipulable en charge</b>	Non
<b>Empilable</b>	Oui
<b>Stockage</b>	Intérieur ou extérieur sous abri

<b>1</b>	Bac EURO-PE empilable
<b>2</b>	Caillebotis acier galvanisé
<b>3</b>	Caillebotis PE avec prises manutention
<b>4</b>	Tube support caillebotis PE
<b>5</b>	EURO-PE avec 4 pieds
<b>6</b>	EURO-PE patins (2)
<b>7</b>	EURO-PE mobil sur 4 roulettes, 2 fixes et 2 avec freins, guidon...
<b>8</b>	Poignées intégrées