

OPTIONS SURPRESSEURS DOMESTIQUES (PAGES 40 À 45)

SMAT SÉCURITÉ MANQUE D'EAU POUR 1 POMPE MONOPHASÉE



Boîtier/Fiche sécurité manque d'eau pour surpresseur domestique 1 pompe monophasée 230 volts.
S'installe entre la fiche d'alimentation du surpresseur et la prise secteur.
Température de fonctionnement : + 5 à + 45° C.
Dimensions : 123 x 78 x 87 mm.

Référence	Plage d'utilisation	€ HT
SMAT	3 à 8 A	70

FBP SÉCURITÉ MANQUE D'EAU POUR 1 POMPE MONOPHASÉE



Fiches mâle/femelle avec flotteur.
Fonctionnement par flotteur téléporté (livrée avec flotteur).

Référence	Longueur de câble	€ HT
FBP 10	10 m	109
FBP 20	20 m	142

SMEC13 SÉCURITÉ MANQUE D'EAU



C 13

Contacteur inversé monté sur le surpresseur.
Arrête la pompe automatiquement lorsqu'elle se trouve en sous-pression.
Réarmement manuel.

Référence	Plage de réglage	Raccordement	€ HT
SMEC 13	0.3 à 2.6 bars	femelle 1/4" (8 x 13)	67

Options surpresseurs S10 - S20 - S30 (pages 46 à 77)

+C+S SÉCURITÉ MANQUE D'EAU EN CHARGE SUR RÉSEAU EAU DE VILLE




C 14

Arrête la pompe automatiquement lorsqu'elle se trouve en sous-pression.
Réarmement manuel.
C13 + raccords + vanette + montage sur le surpresseur

Référence	Plage de réglage	Raccordement	€ HT
+C+S	1.3 à 12 bars	femelle 1/4" (8 x 13) + Prise mano 1/4" (8 x 13)	124

+B+S SÉCURITÉ MANQUE D'EAU POUR SURPRESSEUR EN CHARGE SUR BÂCHE




Flotteur à bille 20 m + contrepoids + montage.

Référence	€ HT
+B+S	81

K-ZKB KITS DE 2 MANCHONS DE DILATATION

Joints anti-vibratiles pour le raccordement de l'aspiration et du refoulement des surpresseurs.
Acier galvanisé - PN16 - Livrés séparés avec visserie inox.



Référence	€ HT	Référence	€ HT
K-ZKB DN65-ZKT2"	187	K-ZKB DN100-DN100	297
K-ZKB DN65-DN65	215	K-ZKB DN125-DN100	345
K-ZKB DN80-DN65	226	K-ZKB DN125-DN125	376
K-ZKB DN80-DN80	255	K-ZKB DN150-DN125	497
K-ZKB DN100-DN80	280	K-ZKB DN150-DN150	571